


# Topakustik Custom Line 2120

TOP(A)K(U)S(T)I(K) 

Acoustic panel solutions

anciennement: TOPAKUSTIK LINE 2120

Un aspect inédit grâce à des ornements, pour remplacer les perforations et le rainurage.  
Une personnalisation quasi infinie sur presque n'importe quelle surface

## Matériau des panneaux supports

- MDF 16 mm inflammable D-s2,d0 et difficilement inflammable B-s1,d0
- RESAP®-Plus 17 mm, incombustible
- Panneau 3 plis ARIA-Pure (Sapin blanc) 16 mm

## Formats

- MDF max. 4000 × 1280 mm
- RESAP®-Plus max. 3050 × 1220 mm
- Panneau 3 plis ARIA-Pure max. 4000 × 1280 mm

Les dimensions extérieures dépendent du raccord de chaque motif. Veuillez tenir compte de l'entraxe différent pour chaque design des raccords dans le sens horizontal et vertical.

## Surfaces



### Laquée

toutes sauf blanc et couleurs très claires (après consultation)



### Placage bois naturel


toutes essences de bois (les placages clairs doivent être échantillonnés)



### Mélangé

notre collection eco 2.0 (uniquement avec MDF) Revêtement HPL: sur demande

## Custom Line 2120




## Performances acoustiques (ISO 354)

### Épaisseur:

— env. 226 mm

..... env. 66 mm

avec voile acoustique et laine minérale 40 mm (60 kg/m<sup>3</sup>)



Rapport L = 128 mm  
H = 136 mm